



Especificaciones del modelo 8300

BARREDORA-RESTREGADORA ACCIONADA POR BATERÍAS

Características		
Sistema de barrido		
Trayectoria de limpieza -cepillo lateral (lado derecho)	50-pulg	1,270 mm
-cepillo lateral doble	64-pulg	1,625 mm
Cepillo principal		
Velocidad del cepillo principal	480 rpm	480 rpm
Longitud del cepillo principal	36-pulg	915 mm
Cepillo lateral		
Velocidad del cepillo lateral	75 rpm	75 rpm
Diámetro del cepillo lateral	19-pulg	480 mm
Tolva		
Capacidad de volumen	3 pies ³	85 L
Capacidad de peso	300 lb	135 kg
Altura de descarga (variable a)	60-pulg	1,524 mm
Sistema de control de polvo		
Sistema de filtrar	52.5 pies ²	4.9 m ²
Velocidad del ventilador de aspiración	4,500 rpm	4,500 rpm
Diámetro del ventilador de aspiración	9-pulg	230 mm
Sistema de restregado		
Trayectoria de limpieza		
-Cabezal de restregado MaxPro™ 1000 (estándar)	40-pulg	1,015 mm
- Cabezal de restregado MaxPro™ 1200 (opcional)	48-pulg	1,220 mm
Tanque de solución	57 gal	215 L
Cabezal de restregado de disco		
Velocidad	320 rpm	320 rpm
Presión descendente (variable a)	500 lb	225 kg
Diámetro del cepillo (2 MP 1000, 3 MP 1200)	20-inch, 16-inch	510 mm, 405 mm
Cabezal de restregado cilíndrico		
Velocidad	500 rpm	500 rpm
Presión descendente (variable a)	500 lb	225 kg
Diámetro del cepillo (2)	9-pulg	230 mm
Sistema de recuperación		
Capacidad del tanque de recuperación	74 gal	280 L
Velocidad del ventilador de aspiración	14,000 rpm	14,000 rpm
Sistema de propulsión		
Velocidad hacia delante (variable hasta)	5.5 mph	9.0 km/h
Velocidad hacia atrás (variable hasta)	3.0 mph	5.0 km/h
Motor	4.6 hp	3.5 kW
Capacidad en pendientes		
Transporte con peso bruto	8 deg/14.0%	8 deg/14.0%
Trabajando (barrer/restregar)	6 deg/10.5%	6 deg/10.5%
Dimensiones de la máquina		
Longitud	104.0-inch	2,640 mm
Ancho		
Escurreidor trasero MP 1000	51-pulg	1,295 mm
Escurreidor trasero MP 1200	59.5-pulg	1,510 mm
Armazón (duro)	45.0-pulg	1,145 mm
Altura - estándar	57.0-pulg	1,445 mm
-Con cabina protectora	81.5-pulg	2,070 mm
Peso neto con 500 AH batería	4,150 lb	1,895 kg
Mínimo giro en pasillo (a la izquierda)	113-pulg	2,870 mm
Garantía	Por favor refiérase a su representante local de Tennant para más información.	