



M20 Specificaties | Industriële veegschrobmachine

GEÏNTEGREERD REINIGINGSSYSTEEM

Reinigingsbreedte	1.020 mm
Met zijschrobborstel	1.370 mm
Met zijveegborstel	1.420 mm
Cilindrische hoofdborstels	
Borstelsnelheid	480 omw/min
Borsteldiameter (2)	300 mm
Neerwaartse druk borstel (max)	177 kg
Zijborstel	
Borstelsnelheid	150 omw/min
Borsteldiameter – schrobben	410 mm
Borsteldiameter – vegen	533 mm
Tanks	
Vloeistoftank	212 L
Capaciteit vloeistoftank met ES®	280 L
Wateropvangtank	276 L
Droogblaasruimte	61 L
Vuilvergaarbak	
Volumecapaciteit	110 L
Draagvermogen	177 kg
Dumphoogte (variabel tot)	1.520 mm
Zuigventilatoren	
Schrobventilator snelheid	11.000 omw/min
Schrobventilator waterhefvermogen	890 mm
Veegventilator snelheid	6.500 omw/min
Veegventilator luchtstroom	8,2 m³/min

STOFBEPERKINGSSYSTEEM

Filtersysteem	Synthetisch vezelpaneel
Filteroppervlak	7,3 m²
Stoffiltering (tot)	3 microns bij 99% efficiëntie
Controle	Ja
Schudmechanisme (automatisch)	Getimed, slagzuiger
Nat vegen	Geïntegreerd

AANDRIJFSYSTEEM

Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot)	12,9 km/u
Achterwaartse rijsnelheid (variabel tot)	4,8 km/u
Motor - LPG (2,0 L)	42,4 pk 31,6 kW
Motor - diesel (1,5 L)	24,8 pk 18,5 kW
Hellingsvermogen	
Transport bij brutogewicht	10,0 graden / 18,0%
Bij werken (reinigen)	8,0 graden / 14%
Afstand tot de vloer (transport)	80 mm
Band voorzijde (1), solide	460 x 140 mm
Banden achter (2), solide	410 x 90 mm

AFMETINGEN VAN DE MACHINE

Lengte	2.410 mm
Breedte	
Frame	1.270 mm
Achterdweilframe	1.300 mm
Met zijveegborstel	1.473 mm
Hoogte	1.473 mm
Met beschermkap	2.120 mm
Gewicht - leeg	1.497 kg
Minimale draaicirkel in gangpad	2.790 mm

STANDAARDFUNCTIES

1-Step™-eenknopsbediening voor vegen/schrobben
 Touch-n-Go™ op het stuurwiel gepositioneerde module
 Op stuurwiel gepositioneerde claxon
 Op stuurwiel gepositioneerde waterafsluiting
 Wisservervanging zonder gereedschap
 Borstelvervanging zonder gereedschap
 Gele aanraakpunten voor onderhoud
 Ontnevelingstank
 Tweezijdige zuigventilatoren
 Dura-Track™ parabolische dweilframe aan achterzijde
 Beschermende rollers
 Brandblusser
 SmartRelease™-dweilframe met losbreeksysteem
 FloorSmart® geïntegreerd reinigingssysteem
 Koplampen en achterlichten
 Stevig Duramer™-exterieur
 InstantAccess™-filtervervanging
 MaxPro²™ hydraulische technologie
 Thermo-Sentry™
 AV-achteruitrijalarm (LED)
 Reinigen van randen – schrobbende of veggende zijborstel

OPTIONELE ACCESSOIRES

Pro-Panel™-bedieningspaneel
 ec-H2O™-vloeistofsysteem
 ES® langdurig schrobben met meten van reinigingsmiddel
 Reinigingsgereedschap voor vuilvergaarbak
 Veiligheidsoverkapping
 Handschrobber
 Waterzuiger
 Veiligheidswaarschuwinglampje
 Beschermingskit voor dweilframe
 Suitslang – 5 m
 Hogedrukspuit (150 bar) met slang van 7,0 m
 IRIS® vloeistof*
 *Beschikbaar in bepaalde regio's

GARANTIE

Neem voor informatie contact op met uw lokale Tennant-vertegenwoordiger.

Een compleet overzicht van echte Tennant-borstels en -schijven kunt u vinden in de *M20 Handleiding voor onderdelen en verbruiksmiddelen*.