



M30 Specificaties | Industriële veegschrobmachine

GEÏNTEGREERD REINIGINGSSYSTEEM

Reinigingsbreedte	1.220 mm
Met zijschrobborstel	1.575 mm
Met zijveegborstel	1.625 mm
Cilindrische hoofdborstels	
Borstelsnelheid	480 omw/min
Borsteldiameter (2)	305 mm
Neerwaartse druk borstel (max)	177 kg
Zijborstel	
Borstelsnelheid	150 omw/min
Borsteldiameter – schrobben	410 mm
Borsteldiameter – vegen	533 mm
Tanks	
Vloeistoftank	284 L
Capaciteit vloeistoftank met ES®	379 L
Wateropvangtank	360 L
Droogblaasruimte	76 L
Vuilvergaarbak	
Volumecapaciteit	198 L
Draagvermogen	295 kg
Dumphoogte (variabel tot)	1.525 mm
Zuigventilatoren	
Schrobventilator snelheid	11.000 omw/min
Schrobventilator waterhefvermogen	890 mm
Veegventilator snelheid	6.500 omw/min
Veegventilator luchtstroom	8,2 m³/min

STOFBEPERKINGSSYSTEEM

Filtersysteem	Synthetisch vezelpaneel
Filteroppervlak	7,3 m²
Stoffiltering (tot)	3 microns bij 99% efficiëntie
Controle	Ja
Schudmechanisme (automatisch)	Getimed, slagzuiger
Nat vegen	Geïntegreerd

AANDRIJFSYSTEEM

Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot)	12,9 km/u
Achterwaartse rijsnelheid (variabel tot)	4,8 km/u
Motor - LPG (2,0 L)	42,4 pk 31,6 kW
Motor - diesel (1,5 L)	41 pk 30,6 kW
Hellingsvermogen	
Transport bij brutogewicht	8,0 graden / 14,0%
Bij werken (reinigen)	6,0 graden / 10,0%
Afstand tot de vloer (transport)	80 mm
Band voorzijde (1), solide	460 x 140 mm
Banden achter (2), solide	460 x 127 mm

AFMETINGEN VAN DE MACHINE

Lengte	2.745 mm
Breedte	
Frame	1.473 mm
Achterdweilframe	1.500 mm
Met zijveegborstel	1.625 mm
Hoogte	1.473 mm
Met beschermkap	2.135 mm
Gewicht	
Leeg	1.815 kg
GVW	2.449 kg
Minimale draaicirkel in gangpad	3.175 mm

STANDAARDFUNCTIES

1-Step™-eenknopsbediening voor vegen/schrobben
 Touch-n-Go™ op het stuurwiel gepositioneerde module
 Op stuurwiel gepositioneerde claxon
 Op stuurwiel gepositioneerde waterafsluiting
 Gele aanraakpunten voor onderhoud
 Wisselervanging zonder gereedschap
 Borstelervanging zonder gereedschap
 Ontnevelingstank
 Tweezijdige zuigventilatoren
 Dura-Track™ parabolische dweilframe aan achterzijde
 Beschermende rollers
 Brandblusser
 SmartRelease™-dweilframe met losbreeksysteem
 FloorSmart® geïntegreerd reinigingssysteem
 Koplampen en achterlichten
 Stevig Duramer™-exterieur
 InstantAccess™-filtervervanging
 MaxPro™ hydraulische technologie
 Zacht rijdende banden
 Thermo-Sentry™
 AV-achteruitrijalarm (LED)
 Reinigen van randen – schrobbende of veggende zijborstel

OPTIONELE ACCESSOIRES

Pro-Panel™-bedieningspaneel
 ec-H2O™-vloeistofsysteem
 ES® langdurig schrobben met meten van reinigingsmiddel
 Reinigingsgereedschap voor vuilvergaarbak
 Veiligheidsoverkapping
 Handschrobber
 Waterzuiger
 Veiligheidswaarschuwingsslampje
 Beschermingskit voor dweilframe
 Suitslang – 5 m
 Hogedrukspuit (150 bar) met slang van 7,0 m
 IRIS® vloeistof*
 *Beschikbaar in bepaalde regio's

GARANTIE

Neem voor informatie contact op met uw lokale Tennant-vertegenwoordiger.

Een compleet overzicht van echte Tennant-borstels en -schijven kunt u vinden in de *M30 Handleiding voor onderdelen en verbruiksmiddelen*.