CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.



Caractéristiques du S20 | Balai autoporté moyen compact (batterie)

SYSTÈME DE BALAYAGE

Voie de nettoyage	
Brosse latérale simple	50 po | 1 270 mm
Brosse latérale double	62 po | 1 575 mm
Brosse principale	
Longueur de la brosse principale (tubulaire)	36 po | 910 mm
Levage de la brosse principale	Levier mécanique
Entraînement de la brosse principale	Courroie
Diamètre du balai latéral	23 po | 580 mm
Bac à déchets – Polyéthylene	
Capacité volumique	11 pi³ | 310 L
Capacité pondérale	650 lb | 295 kg
Hauteur de déversement	60 po | 1 525 mm
Portée de déversement	14 po | 355 mm

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Options de batterie	
Capacité standard (6-6 V)	315 Ah
Capacité standard, longue durée de vie (2-18 V)	340 Ah
Capacité élevée, longue durée (2-18 V)	440 Ah

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion avant (variable jusqu'à)	6 mi/h **|** 10 km/h
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)	3 mi/h **|** 4,8 km/h
Aptitude en pente	
Bac à déchets plein	8 degrés/14,1 %
Bac à déchets vide	10 degrés/17,6 %

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Système de filtration (trois niveaux)	
Niveau 1	Perma-Filter™
Niveau 2	Pré-filtre cyclonique
Niveau 3	80 pi² | 7,4 m²
Filtration de poussière (filtre traité)	0,5 micron à 99 % d'efficacité
Diamètre du ventilateur d'aspiration	9 po **|** 230 mm
Moteur du ventilateur d'aspiration	1,0 hp | 0,75 kW
Vitesse du ventilateur d'aspiration	6 100 tr/min

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Longueur	82,3 po **|** 2 090 mm
Largeur	48,5 po **|** 1 230 mm
Hauteur sans le protecteur de tête	49,5 po **|** 1 260 mm
Hauteur avec le protecteur de tête	82,1 po **|** 2 085 mm
Poids	
Net sans batteries	2 300 lb **|** 1 045 kg
Nouveau avec batteries à capacité standard	2 975 lb | 1 350 kg
Virage d'allée minimum (gauche)	95 po **|** 2 415 mm

GARANTIE

Consultez votre représentant Tennant local pour de plus amples renseignements.

Spécifications basées sur les configurations d'une machine standard, aucune option.
Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Pour obtenir la sélection complète des tampons et des brosses de Tennant d'origine, veuillez consulter le Guide de référence des pièces et des consommables pour le modèle S30.

©2017 The Tennant Company. Tous droits réservés.
Tennant Company
701 North Lilac Drive, Minneapolis, MN 55422 É.-U.
+1.800.553.8033 | www.tennantco.com | info@tennantco.com