

S680

Barredora compacta de batería de conductor sentado

Barredora compacta de alto rendimiento

La S680 es una barredora compacta de conductor sentado fácil de usar y extremadamente maniobrable. Limpia eficazmente tanto en espacios reducidos como amplios en aplicaciones de trabajos ligeros y medios. Limpia silenciosamente y mantiene la calidad del aire con el funcionamiento a batería.



Diseño compacto

Cubre fácilmente muchas zonas de las instalaciones con un diseño compacto que ofrece un radio de giro reducido y la dirección en la rueda delantera.



Rendimiento de limpieza versátil

Limpia suelos duros y moquetas con ruedas antimarcas y un cepillo principal autonivelante que se adapta automáticamente a las superficies.



Funcionamiento sencillo

Garantiza un buen funcionamiento y simplifica la formación del operario con mandos fáciles de usar que incluyen programas de trabajo predefinidos.

Interior de la S680

- 1. Mandos intuitivos** que ofrecen tres programas predefinidos que facilitan el uso y la formación del operario.
- 2. Depósito de gran capacidad (70 l)** que maximiza el rendimiento de limpieza, por lo que permite turnos de limpieza más largos.
- 3. Ancho de barrido de 1.050 mm** que utiliza cepillos laterales dobles para proporcionar una limpieza eficaz de grandes espacios y reducir el tiempo de limpieza necesario.
- 4. Depósito con descarga baja con mango integrado** que permite un ergonómico y seguro.
- 5. Claro campo de visión** que ofrece una excelente visibilidad al operario y aumenta su seguridad.
- 6. Flap antipolvo integrado** que garantiza la recogida eficaz de los residuos.
- 7. Las rpm ajustables del cepillo lateral** permiten a los operarios ajustar la velocidad del cepillo según la aplicación.
- 8. Tecnología de cepillo autonivelante automático** que facilita la limpieza de superficies duras y blandas, tanto en interiores como en exteriores, proporcionando así un rendimiento eficaz en diferentes aplicaciones.



Especificaciones de la S680

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tipo de sistema de barrido	indirecto
Ancho de barrido (cepillo principal)	650 mm
Ancho de barrido (con cepillo lateral)	1050 mm
Rendimiento máximo por hora: (velocidad máxima, sin solapamiento)	6300 m ²
Rendimiento por hora: Media (4,8 km/h, 75 mm de solapamiento)	4700 m ²
Capacidad depósito residuos	70 l
Sistema de vaciado del depósito	bajo-manual
Velocidad máxima	6,0 km/h
Pendiente máxima	9,1 grados/16 %
Fuente de alimentación	batería

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tiempo de trabajo (máximo, minutos)	220
Voltaje del sistema	24 voltios
Tipo de filtro	panel de tela
Superficie filtrante	3,8 m ²
Eficiencia de filtrado	5 µm
Thermo-Sentry™	de serie
Interruptor de seguridad en el asiento	de serie
Luz estroboscópica ámbar	de serie
Giro mínimo de pasillo	2400 mm
Largo x ancho x alto	1400 x 816 x 1142 mm
Peso (sin baterías)	173 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo y variarán a lo largo del tiempo de trabajo de la máquina; se muestran los promedios.

* Los tiempos de trabajo se basan en los tiempos de trabajo con barrido continuo.

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **info@tennant.es**

Tennant Sales & Services Spain S.A.

tennant.es