



S680

Balayeuse mécanique compacte autoportée à batterie



Performance fiable dans une balayeuse compacte

Le S680 est une balayeuse autoportée compacte, facile à utiliser et très manœuvrable. Nettoyez efficacement dans les espaces exigus et les grandes ouvertures avec des applications légères à moyennes. Nettoyez silencieusement et assurez la qualité de l'air grâce au fonctionnement de la batterie.



Conception compacte

Atteignez facilement de nombreuses zones de l'installation grâce à une conception compacte offrant un rayon de braquage serré et une direction à roues avant.



Performances de nettoyage polyvalentes

Nettoyez une variété de planchers durs et recouverts de tapis avec des matériaux non marquants et une brosse principale autonivelante qui s'adapte automatiquement aux surfaces.



Fonctionnement simple

Assurez un fonctionnement réussi et simplifiez la formation de l'opérateur avec des commandes faciles à utiliser avec des paramètres de travail préprogrammés.

À l'intérieur du **S680**

- 1. Les commandes** intuitives sont dotées de trois réglages préprogrammés pour le travailleur afin de faciliter l'utilisation et la formation.
- 2. Grand 2,5 pi³ / La trémie d'une capacité de 70 L** maximise la productivité de nettoyage, ce qui permet des périodes de nettoyage plus longues.
- 3. Le chemin de balayage de 42 po / 1 050 mm de largeur** utilise deux brosses latérales pour fournir un nettoyage en grande quantité afin de réduire efficacement le temps de nettoyage.
- 4. La trémie à faible déversement avec poignée intégrée** offre un fonctionnement ergonomique et sécuritaire.
- 5. Les lignes de visibilité claires** offrent une excellente visibilité à l'opérateur et augmentent la sécurité de l'opérateur.
- 6. L'écran antipoussière intégré** garantit que les débris collectés plus gros sont efficacement confinés.
- 7. La puissance** de la brosse latérale réglable permet aux opérateurs d'ajuster la vitesse de la brosse pour l'adapter à leur application.
- 8. La technologie de brosse autonivelante automatique** facilite un nettoyage efficace sur les surfaces de plancher dures et souples et dans une variété d'applications, à l'intérieur comme à l'extérieur.



Spécifications du **S680**

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉES TECHNIQUES
Type du système de balayage	Éjection arrière
Chemin de balayage (système de balayage principal)	25,6 po / 650 mm
Chemin de balayage (avec brosse latérale)	42 po / 1 050 mm
Productivité par heure : Maximum (pleine vitesse, pas de chevauchement)	67 240 pi ² / 6 300 m ²
Productivité par heure : En moyenne (3 mi/h/4,8 km/h, chevauchement de 3 po/75 mm)	50 560 pi ² / 4 700 m ²
Capacité du bac à déchets	2,5 pi ³ / 70 L
Hauteur de déversement du bac à déchets	faible-manuel
vitesse maximale	3,7 mi/h / 6,0 km/h
Montée de rampe maximale	9,1 deg / 16 %
Source d'alimentation	batterie

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉES TECHNIQUES
Temps de fonctionnement (jusqu'à, minutes)	190
Tension du système	24 volts
Type de filtre	tissu de panneau
Surface du filtre	40,9 pi ² / 3,8 m ²
Efficacité du filtre	5 µm
Thermo-Sentry™	Standard
Interrupteur de sécurité du siège	Standard
Lumière stroboscopique ambre	Standard
Virage d'allée minimum	94,5 po / 2 400 mm
Longueur x largeur x hauteur	55,1 x 32,1 x 45 po / 1 400 x 816 x 1142 mm
Poids (sans batteries)	381 lbs / 173 kg

Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes sont illustrées.
*Les temps de fonctionnement sont basés sur des temps de balayage continus.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650 USA
Canada / États-Unis : +1 800 553-8033
Au Québec : +1 800 361-9050
À l'étranger : +1 763 540-1315