

S3 | BALAI À COMMANDE ARRIÈRE MANUEL

Spécifications du produit

| CARACTÉRISTIQUES | SPÉCIFICATIONS* |
|---|--|
| Nom du produit | S3 |
| Largeur de nettoyage : | 34 po/870 mm |
| Système de balayage | Technologie TwinMax TM |
| Balai principal | |
| Longueur | 20 po/500 mm |
| Diamètre | 7,8 po/200 mm |
| Vitesse – tr/min | - |
| Balai latéral | |
| Diamètre | 13 po/320 mm |
| Nombre de balais latéraux | 2 |
| Productivité | |
| Pratique (selon les durées de nettoyage ISSA 540) | 18 750 pi²/h/1 740 m²/h |
| Capacité de la trémie | 1,8 pi ³ /50 l |
| Type d'entraînement | Par courroie |
| Entraînement automatique du balai principal | Non |
| Transmission | Entraînement par chaîne haute performance et sans entretien |
| Poignée réglable | Non |
| Dimensions | |
| Largeur | 30 po/760 mm |
| Longueur | 43 po/1 092 mm |
| Hauteur | 55,7 po/416 mm |
| Poids: | 66 lb/30 kg |
| Construction: | |
| Corps principal | Moulé par injection |
| Châssis | Polyamide renforcé à la fibre de verre |
| Garantie : | Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie. |

^{*}Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis