

Balayeuse alimentée par batterie S7

Balayeuse industrielle autotractée polyvalente

Balayez les sols durs et les espaces moquetés avec la balayeuse industrielle S7 autotractée, polyvalente, silencieuse et efficace, alimentée par batterie.



Nettoyez à tout moment

et en toute liberté sur 700 mm de large, la balayeuse alimentée par batterie S7 est idéale pour balayer à n'importe quel moment, pratiquement n'importe où.



Capacités de balayage polyvalentes

Travaillez sur des sols durs ou souples avec une brosse principale et latérale réglable.



Haute durabilité et faible maintenance

Avec un châssis en acier, des capots résistants et une poignée tubulaire chromée, la S7 est conçue de manière à pouvoir nettoyer même les environnements de l'industrie légère.

Intérieur de la S7

1. Un panneau de commandes facile à utiliser et à comprendre garantit un fonctionnement et des performances optimales.

2. Fonctionnement sans poussières avec filtre autonettoyant en combinaison avec une filtration de 99,5% à 5 microns.

3. Le bac à déchets de grande taille augmente la productivité et l'entraînement de la trappe battante permet la collecte de gros débris.



Caractéristiques de la S7

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES
Largeur de nettoyage	700 mm
Productivité (par heure) théorique max*	2,601 m ²
Productivité (par heure) pratique max*	2,508 m ²
Capacité du bac à déchets	45 L
Type de batterie	Gel / 12 Volts
Alimentation par batterie	12 V / 105 AH
Autonomie de la batterie (plusieurs heures)**	3 heures
Longueur x largeur x hauteur	1.245 x 740 x 960 mm
Poids (hors batteries)	75 kg
Niveau sonore (à l'oreille de l'opérateur)***	70 dBA

Les spécifications sont soumises à modification sans préavis et varieront pendant l'utilisation de la machine ; des moyennes sont utilisées.

**Normes du manuel 612 de l'ISSA sur les temps de nettoyage.*

***Les temps de parcours sont basés sur le type de surface et la pression de broissage*

****Le niveau sonore est mesuré en tant que niveau de pression acoustique pondéré A selon la norme ISO 11201. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.*

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le
01 49 90 50 00 ou envoyez un courrier électronique à l'adresse **tennantfr@tennantco.com**

TENNANT EUROPE S.A.
tennant.fr