

ASPIRATEURS DORSAUX

Spécifications du produit

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	
Nom du produit	V-BP-6	V-BP-10
EXIGENCES TECHNIQUES		
Moteur d'aspiration		
Puissance du moteur d'aspiration	1 200 W	1 200 W
Courant du moteur d'aspiration	10 A	10 A
Puissance du moteur d'aspiration (ch)	1,6 ch/1,19 kW	1,6 ch/1,19 kW
Débit d'air du moteur de l'aspirateur	111 pi³/min	111 pi³/min
Élévation d'eau scellée du moteur de l'aspirateur	3 023 mm / 119 po	3 023 mm / 119 po
Protection thermique du moteur de l'aspirateur	Protection thermique avec réarmement manuel requis	Protection thermique avec réarmement manuel requis
Filtration		
Filtre HEPA, de série	0,3 micron à 99,97 %	0,3 micron à 99,97 %
Sac d'aspiration		
Sac d'aspiration	Sac de papier de série	Sac de papier de série
Sac d'aspiration facile à changer	Deux loquets centraux	Deux loquets centraux
Capacité d'aspiration	5,7 I / 6 pte	9,5 I / 10 pte
Corps / Cadre		
Harnais	Deuter [®] de 686-1 372 mm / 27-54 po ajustable	Deuter [®] de 686-1 372 mm / 27-54 po ajustable
Poids	Poids total sans cordon: 5,9 kg / 13 lb (corps: 4,5 kg / 10 lb; harnais: 1,4 kg / 3 lb)	Poids total sans cordon : 6,1 kg / 13,5 lb (corps : 4,8 kg / 10,5 lb; harnais : 1,4 kg / 3 lb)
Dimensions	H: 533 mm / 21 po (635 mm / 25 po avec harnais) L: 241 mm / 9,5 po (279 mm / 11 po avec harnais) P: 178 mm /7 po (254 mm / 10 po avec harnais)	H: 635 mm / 25 po (686 mm / 27 po avec harnais) L: 241 mm / 9,5 po (279 mm / 11 po avec harnais) P: 178 mm / 7 po (254 mm / 10 po avec harnais)
Courant électrique		
Connexion du cordon d'alimentation	Prise asservie avec broche supplémentaire de retenue	Prise asservie avec broche supplémentaire de retenue
Interrupteur	Interrupteur fixé à la ceinture de hanches	Interrupteur fixé à la ceinture de hanches
Longueur du cordon d'alimentation	Longueur : 15 m / 50 pi Fiche du cordon : S.O. Couleur : jaune	Longueur : 15 m / 50 pi Fiche du cordon : S.O. Couleur : jaune
Entrée électrique	120 V / 50-60 Hz	120 V / 50-60 Hz
Boyau d'aspiration		
Longueur du boyau	Flexible extensible de 0,61-1,80 m / 2-6 pi Compris avec l'aspirateur	Flexible extensible de 0,61-1,80 m / 2-6 pi Compris avec l'aspirateur
Diamètre du flexible à la lance	38 mm / 1,50 po	38 mm / 1,50 po

Spécifications du produit (suite)

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	
Nom du produit	V-BP-6	V-BP-10
EXIGENCES TECHNIQUES (suite)		
Lance et accessoires		
Jeu de base	 - Lance composée de deux pièces en S avec système de verrouillage, en aluminium - Outils à tapis avec amortisseur de 356 mm / 14 po - Outils à planchers avec brosse en nylon de 356 mm / 14 po - Pièces de 38 mm / 1,50 po 	 Lance composée de deux pièces en S avec système de verrouillage, en aluminium Outils à tapis avec amortisseur de 356 mm / 14 po Outils à planchers avec brosse en nylon de 356 mm / 14 po Pièces de 38 mm / 1,50 po
Jeu standard	 - Lance télescopique chromée en S - Outils à tapis avec amortisseur de 356 mm / 14 po - Outils à planchers avec brosse en nylon de 356 mm / 14 po - Pièces de 38 mm / 1,50 po 	- Lance télescopique chromée en S - Outils à tapis avec amortisseur de 356 mm / 14 po - Outils à planchers en nylon de 356 mm / 14 po - Pièces de 38 mm / 1,50 po
Jeu de catégorie supérieure	 - Lance en aluminium anodisée composée de deux pièces de 1 499 mm / 59 po - Outils à tapis Sidewinder® de 457 mm / 18 po - Outils à planchers avec brosse en nylon Sidewinder® de 457 mm / 18 po - Pièces de 38 mm / 1,50 po 	 - Lance en aluminium anodisée composée de deux pièces de 1 499 mm / 59 po - Outils à tapis Sidewinder® de 457 mm / 18 po - Outils à planchers avec brosse en nylon Sidewinder® de 457 mm / 18 po - Pièces de 38 mm / 1,50 po
Appareil antistatique	Rendement antistatique	Rendement antistatique
Cote max. CRI*	Appareil à haute performance certifié Or par le CRI	Appareil à haute performance certifié Or par le CRI
Niveau de bruit		
Essai de pression sonore (selon IEC-60335-2-69 section EE.2.1)	67 dBA	67 dBA
RÉGLEMENTATION / SÉCURITÉ		
USA et Canada (classé UL+A14**)	Oui	Oui
Mexique (NOM)	Oui	Non
PIÈCES DE RECHANGE		
Ensemble, extension de harnais aux hanches	Permet une extension de 1 829 mm / 72 po	Permet une extension de 1 829 mm / 72 po
Jeu d'accessoires	- Brosse à épousseter en fibre naturelle de 127 mm / 5 po - Outils à tissus de 381 mm / 15 p - Outils plat de 15 po / 381 mm - Pièces de 38 mm / 1,50 po	- Brosse à épousseter en fibre naturelle de 127 mm / 5 po - Outils à tissus de 127 mm / 5 po - Outils plat de 381 mm / 15 po - Pièces de 38 mm / 1,50 po

^{**} Voir le site Web de CRI pour les appareils certifiés de la concurrence

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Deuter® est une marque déposée de Deuter Sport GMBH.

Sidewinder® est une marque déposée de JanPro Products.

^{***} Testé selon la norme UL